

ARRANCADOR E INFLADOR

AI150L-8K





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqtöff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina

Importa y distribuye en Uruguay: Miltrak S.A.

Rut: 21 823437 0012

Av. Ramón Anador 3274, 11600 Montevideo

Departamento de Montevideo, Uruguay




¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos, novedades y más información en nuestras redes

• En Argentina



• En Uruguay



¡DESCARGA MATERIAL EXCLUSIVO!

www.lusqtöff.com.ar/comunidadlusqtöff

INCLUYE

POWER BANK



ESTUCHE DE TRANSPORTE



ABRAZADERAS



ABRAZADERAS

BOMBA DE AIRE
150 PSI



MANGUERA DE
PRESIÓN

CARGADOR DE PARED



CARGADOR
PARA COCHE



12V/19V ACCESORIOS

PINES
ADAPTADORES



ADAPTADOR 12V



CABLES USB 2 EN 1



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea y comprenda todas las instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento antes de usar este artículo. Además, lea y siga todas las instrucciones de precaución de los fabricantes de vehículos y baterías.

1. No utilice este artículo o arrancador en presencia de atmósferas explosivas (gases humos, polvo o materiales inflamables) ya que se pueden generar chispas.
2. Cargue en un área bien ventilada. No permita fumar o llamas abiertas cerca de una carga de batería. Los gases ventilados pueden explotar.
3. No queme ni incinere este artículo. Este artículo puede explotar y causar lesiones personales. Se crean humos y materiales tóxicos cuando se queman las baterías.
4. No aplaste, deje caer ni dañe este artículo.
5. No use este artículo o arrancador de batería que haya recibido un golpe fuerte, se haya caído, o se haya dañado (por ejemplo, perforada con un clavo, golpeada con un martillo o pisado).
6. **ADVERTENCIA:** No desmonte. El desmontaje puede resultar en riesgo de descarga eléctrica, incendio o exposición a productos químicos de la batería.
7. Los productos químicos de la batería provocan quemaduras graves. Nunca permita el contacto con la piel, los ojos o la boca. Si el artículo tiene fugas de productos químicos de la batería, utilice guantes de goma o neopreno para desecharlo. Si la piel está expuesta a los líquidos de la batería, lavar con agua y jabón y enjuagar con vinagre. Si los ojos están expuestos a productos químicos de la batería, enjuague inmediatamente con agua durante 20 minutos y busque atención médica. Quitar y desechar la ropa contaminada.
8. No cortocircuite. Este elemento provocará un cortocircuito si un objeto metálico se conecta al puerto del cable de alimentación. No coloque este artículo cerca de nada que pueda causar un cortocircuito, como monedas, llaves o clavos. Una batería en cortocircuito puede provocar incendios y lesiones personales.
9. Cuando arranque su vehículo con puente, no coloque el arrancador en el suelo o a una altura menor de 18 pulgadas.
10. Nunca cargue ni arranque una batería congelada. Guarde este artículo y el cargador en un lugar fresco y seco.
11. No almacene esta unidad por más de 10 días donde las temperaturas pueden exceder 120 grados F (50°C) como bajo la luz solar directa, ya que puede dañar la unidad.
12. Este producto está destinado únicamente para uso privado. El uso de este producto para arrancar varios vehículos durante un período corto de tiempo puede dañar el arrancador.

ADVERTENCIA: Antes de intentar arrancar un vehículo, asegúrese de que el enchufe azul del Smart Jumper está firmemente asegurado en el enchufe de entrada del cable de puente inteligente y asegúrese de que las abrazaderas de la batería tienen una buena conexión con los terminales. Limpiar los terminales oxidados o sucios antes de intentar arrancar el vehículo.

ADVERTENCIA: Retire el arrancador auxiliar de la batería del vehículo cuando ya se haya cargado, después de 30 segundos. Para hacerlo, retire los cables de puente del arrancador auxiliar. Luego, retire los cables de puente de los terminales de la batería.

ADVERTENCIA: Utilice únicamente los cables de carga proporcionados con este producto.

ADVERTENCIA: Este dispositivo contiene un polímero de litio no reemplazable. No es reemplazable por el usuario. La batería debe desecharse correctamente cuando ya no sirva. Este producto debe reciclarse o desecharse de acuerdo con las pautas estatales y locales.

ADVERTENCIA: Este producto no es un juguete y no está diseñado para que lo usen niños.

ACERCA DEL PRODUCTO

El Power Bank / Jump Starter cuenta con una protección de bajo voltaje, a prueba de chispas, polaridad inversa protección y protección contra cortocircuitos.

El motor de arranque puede arrancar instantáneamente la mayoría de los vehículos de una sola batería, más de 60 veces con una carga completa.


El motor de arranque también está equipado con salida de alimentación USB y linterna LED.

Salida de potencia de 19VDC y salida de potencia de 12VDC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


TIPO DE BATERÍA	Lithium-ion Polymer
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	44.4 WH
CORRIENTE DE ARRANQUE	250A
CORRIENTE PICO	500A
JUMP START	motor de gasolina de hasta 5.5L
LINTERNA LED	1W
SALIDAS USB	5V/2.4A, 5V/2.4A
12V SALIDA	10A Max
19V SALIDA	19V / 3.5A para laptops
COMPRESOR DE AIRE	150 PSI Max
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-22°F ~ +122°F
TEMPERATURA DE CARGA	32°F ~ +104°F
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-4°F ~ +95°F (durante 3 meses)

CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO:




ICONOS DE PANTALLA DIGITAL

1. Entrada 15V / 1A
2. Salida 5V / 2.4A
3. Luz fija encendida
4. Luz FLASH
5. Salida de 5V / 2.4A
6. Light SOS
7. Capacidad de la batería
8. Salida de 12V
9. Salida de 19V



ABRAZADERAS DE PUENTE INTELIGENTES



CARGANDO

Este producto está parcialmente cargado por el fabricante. Cargue completamente la unidad inmediatamente después de la compra. Para prolongar la vida útil del producto, asegúrese de recargar completamente la unidad después de cada puesta en marcha o cada 3 meses, incluso si esta unidad no se ha utilizado.

Si el voltaje de la batería en el kit de alimentación es demasiado bajo, la unidad se apagará para evitar daños a sí mismo. Recargue por completo tan pronto como sea posible para garantizar una batería de larga duración.

Además, no se recomienda cargar y descargar el Power Bank al mismo tiempo.

CONECTANDO A LA BATERIA

1. Identifique la polaridad de los bornes de la batería. El terminal positivo de la batería suele estar marcado por estas letras o símbolo (POS, P, +).

El terminal negativo de la batería suele estar marcado con estas letras o símbolo (NEG, N, -).

2. No haga ninguna conexión al carburador, líneas de combustible o piezas de metal delgadas.

3. Identifique si tiene un vehículo conectado a tierra negativo o positivo. Esto se puede hacer identificando qué borne

de la batería (NEG o POS) está conectado al chasis.

4. Para un vehículo con conexión a tierra negativa (más común): conecte la abrazadera de puente POSITIVO ROJO primero al terminal positivo de la batería, luego conecte la abrazadera de puente NEGATIVO NEGRO al terminal negativo de la batería o chasis del vehículo.
5. Para un vehículo con conexión a tierra positiva (muy poco común): conecte la abrazadera de puente NEGATIVA NEGRA primero a la batería negativa del terminal, luego conecte la abrazadera del puente POSITIVO ROJO al terminal positivo de la batería o chasis del vehículo.
6. Al desconectar, desconecte en la secuencia inversa.

SALTO DE ARRANQUE

1. Esta unidad es solo para uso de emergencia, no para uso comercial frecuente.

¡La toma de ARRANQUE DEL MOTOR SIEMPRE está activada! No intente arrancar un vehículo cuando la capacidad de la batería sea inferior al 30%.

2. Apague el encendido del vehículo y todos los accesorios (radios, luces, aire acondicionados, etc.) y desconecte los dispositivos electrónicos.

3. Conecte las abrazaderas del puente a los terminales de la batería con la polaridad correcta.

4. Conecte el enchufe de la abrazadera de salto inteligente al MOTOR. Espere unos segundos, la luz LED verde en la pinza de salto inteligente debe estar encendida. Si no, por favor consulte la sección de FUNCIONAMIENTO "BOOST".

5. Intente arrancar el vehículo (encienda el interruptor de encendido). La mayoría de los vehículos comenzará inmediatamente. Deténgase si el vehículo no arranca después de 5 segundos de arranque del motor. La función de arranque está diseñada sólo para una operación a corto plazo, más de 5 segundos pueden causar daño a la unidad. Deje que el arrancador se enfríe durante al menos 3 minutos después de cada arranque.

6. Desconecte la pinza de salto inteligente del banco inmediatamente después de que el motor arranque y luego retírelo de la batería.



OPERACIONES "BOOST":

1. En circunstancias normales, la luz LED verde debe encenderse automáticamente. De lo contrario, haga lo siguiente:
 - Compruebe la conexión entre el arrancador y la batería del vehículo. (El LED rojo permanece encendido y el LED verde está apagado), presione y mantenga presionado Botón BOOST durante 3 segundos (después de un zumbador, el LED verde debe encenderse y el LED rojo se apaga).
2. Arranque el motor.

Precauciones:

Las funciones de protección se desactivan después de que se activa el botón BOOST. Preste mucha atención a la polaridad de la batería antes de utilizar este modo.

ALIMENTACIÓN USB

Conecte el dispositivo USB al Power Bank con el cable de múltiples puntas incluido (para productos Apple, es mejor usar el cable original que viene con el dispositivo). Presione el botón de encendido / Botón de linterna para iniciar la alimentación USB. Cuando se desconecta, el Power Bank se apaga automáticamente.

LINTERNA

Presione el botón de la linterna para encender la linterna. Presione una vez para cambiar el modo de iluminación: Encendido fijo - Estroboscópico - SOS - Apagado.

SUMINISTRO PARA PORTÁTILES DE 19V

El Power Bank puede ejecutar / cargar computadoras portátiles con el cable accesorio incluido, seleccione la punta de entrada adecuada y conecte a su computadora portátil.

Presione el botón de encendido / linterna para iniciar una potencia de 19 V / 3,5 A, presione el botón de Encendido para salir.

Cuando está desconectado, el arrancador se apagará automáticamente.



SUMINISTRO PARA ELECTRODOMÉSTICOS 12V

CABLE ACCESORIO 12V


El banco de energía puede ejecutar / cargar dispositivos de 12VDC que consumen 10 amperios o menos.

1. Usando el adaptador de 12V: conecte el arrancador a un aparato de 12V con el adaptador de 12V incluido accesorio. No es necesario presionar el botón de encendido ya que la salida del Power Bank SIEMPRE está activada. Cuando el voltaje de la batería del arrancador es demasiado bajo, los electrodomésticos de 12V dejan de funcionar / cargar.

2. Usando el cable conector de 12V: conecte el arrancador a un electrodoméstico de 12V usando el accesorio incluido. Presione el botón de Encendido / Linterna para iniciar la energía de 12V, y presione el botón de Encendido para salir. Cuando se desconecta, el kit de alimentación se apagará automáticamente.



CABLE ACCESORIO 12V



BOMBA DE AIRE

Voltaje de funcionamiento: 12 V CC

Corriente: 4.5A

Corriente máxima: ≤8A

Presión máxima de gas: 150 psi

Longitud de la manguera: 5,31 pulgadas (116mm±10mm)

Temperatura de trabajo: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ + 60°C)

Dimensión: 2,44 x 7,16 x 8,90 pulgadas (62 mm x 182 mm x 226 mm)

Peso: 1,37 libras (620 g)



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA KIT DE ALIMENTACIÓN (BOMBA DE AIRE)

ÁREA DE TRABAJO

1. Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada.
2. Mantenga alejados a transeúntes, niños y visitantes durante el funcionamiento de la bomba de aire. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.
3. Opere la bomba de aire en un área abierta al menos a 18 pulg. de cualquier pared u objeto que pueda restringir el flujo de aire fresco hacia las aberturas de ventilación.

SEGURIDAD ELECTRICA

1. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no coloque la bomba de aire, agua u otro líquido. No coloque ni almacene el electrodoméstico donde pueda caerse
- Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

SEGURIDAD PERSONAL

1. Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común al operar una bomba de aire. No use la bomba de aire si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o de falta de atención puede resultar en graves lesiones personales.
2. Vístase apropiadamente. No use ropa suelta o joyas. Contiene pelo largo. Mantenga su cabello, ropa y guantes alejados de partes móviles. La ropa holgada, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapadas en piezas móviles.
3. No se exceda. Mantenga una posición y un equilibrio adecuados.
4. Utilice equipo de seguridad. Utilice siempre protección para los ojos. Máscara contra el polvo, se deben llevar calzado de seguridad antideslizante, casco o protección auditiva.
5. Se requiere protección para los ojos para protegerse contra escombros que pueden causar lesiones oculares graves.
6. No lo use en sobre superficies inestables. Una superficie sólida permite un mejor control de la bomba de aire en situaciones inesperadas.
7. No desmonte la bomba de aire.
8. No opere la bomba de aire cerca de líquidos inflamables o en condiciones gaseosas o atmósferas explosivas. Las chispas internas pueden encender los vapores.
9. No guarde su bomba de aire en un lugar húmedo o mojado. No almacenar en lugares donde la temperatura sea

inferior a 50°F o más de 100°F.

USO Y CUIDADO DE LA BOMBA DE AIRE

1. Revise la manguera en busca de condiciones débiles o desgastadas antes de cada uso, asegurándose de que todas las conexiones sean seguras. Si encuentra algún defecto en la bomba, no la use, compre una manguera nueva o notifique a un servicio autorizado para su reparación.
2. Libere lentamente todas las presiones dentro del sistema.
3. No use la bomba de aire si el interruptor no enciende o apaga. La bomba de aire que no se puede controlar con el interruptor es peligrosa. y debe ser reparado.
4. Guarde las bombas de aire inactivas fuera del alcance de los niños y otros usuarios.
5. Compruebe si hay desalineación o atascamiento de las piezas móviles, rotura de piezas, y cualquier otra condición que pueda afectar la bomba de aire. Si está dañada, haga reparar la bomba de aire antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas mal mantenidas.
6. Utilice solo accesorios recomendados por el fabricante para su modelo.
7. Mantenga la bomba de aire y su mango secos, limpios y sin aceite. Utilice siempre un paño limpio para limpiar. Nunca utilice solventes fuertes para limpiar su bomba de aire. Seguir esta regla reduce el riesgo de pérdida de control y deterioro del producto.
8. Nunca apunte ninguna bomba de aire hacia usted o hacia otras personas.
9. No exceda la clasificación de presión de ningún componente en el sistema.

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

1. Conozca su bomba de aire. Lea atentamente el manual del operador.
2. Riesgo de explosión. No opere la bomba de aire para producir presión mayor que la presión máxima marcada del artículo.
3. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no lo exponga a la lluvia. Almacenar en interiores.
4. Inspeccione la unidad en busca de grietas, agujeros u otras imperfecciones que podrían hacer que la bomba de aire se vuelva insegura. Nunca corte ni taladre agujeros en la bomba de aire.
5. Asegúrese de que la manguera no tenga obstrucciones ni enganches.
6. Utilice la bomba de aire solo para el uso previsto. No altere ni modifique la unidad del diseño o función original.
7. Tenga siempre en cuenta que el uso indebido y el manejo inadecuado puede causarle lesiones a usted y a otras personas.
8. Nunca deje una bomba de aire desatendida con la manguera de aire conectada.
9. No continúe usando una bomba de aire o una manguera que tenga fugas de aire o no funcione correctamente.
10. Desconecte siempre el suministro de aire y el suministro de energía antes haciendo ajustes, dando servicio a una bomba de aire, o cuando un aire la bomba no está en uso.
11. No intente tirar o transportar la bomba de aire por las mangueras.
12. Siga siempre todas las reglas de seguridad recomendadas por el fabricante de su bomba de aire, además de todas las reglas de seguridad para la bomba de aire. Seguir esta regla reducirá el riesgo de lesiones personales.
13. Solo para uso doméstico.
14. No utilice la bomba de aire como dispositivo de respiración.
15. Cuando le dé servicio a una bomba de aire, use solamente repuestos idénticos.

16. Nunca dirija un chorro o aire comprimido hacia personas o animales. Tenga cuidado de no soplar el polvo y la suciedad hacia usted o hacia los demás.
17. Proteja sus pulmones. Use una mascarilla facial o antipolvo si la operación es polvoriento. Seguir esta regla reducirá el riesgo de lesiones personales graves.
18. No use esta bomba de aire para rociar productos químicos.
19. Revise las partes dañadas antes de seguir utilizando la bomba de aire. Verifique la alineación de las partes móviles, unión de piezas móviles, rotura de piezas, montaje y cualquier otras condiciones que puedan afectar su funcionamiento. La pieza que está dañada debe repararse o reemplazarse adecuadamente. por un centro de servicio autorizado.
20. Inspeccione los cables de la herramienta periódicamente y, si están dañados, hágalos reparar.
21. Riesgo de reventar. Supervise cuidadosamente los objetos durante el inflado.
22. Para reducir el riesgo de inflado excesivo, use un manómetro confiable periódicamente durante el inflado. El manómetro de la bomba de aire es solo de referencia y, por lo tanto, no es obligatorio para los valores exactos.
23. Nunca deje la bomba de aire desatendida durante el inflado.
24. Deje que la bomba se enfríe durante diez minutos después de diez minutos de trabajo.
25. Guarde estas instrucciones. Consúltelos con frecuencia y utilícelos para instruir a otras personas que pueden usar esta bomba de aire.

OPERACIÓN

1. **ADVERTENCIA:** No utilice este producto si no está completamente ensamblado o si alguna pieza parece faltar o estar dañada.
2. **ADVERTENCIA:** Utilice siempre protección para los ojos con protectores laterales. No hacerlo podría dar lugar a que se le arrojen objetos a los ojos.
3. **ADVERTENCIA:** No utilice ningún aditamento o accesorio que no sea recomendado por el fabricante de esta herramienta.
4. **ADVERTENCIA:** La bomba de aire no está diseñada para uso continuo.
Por cada diez minutos de uso de la bomba de aire, se requiere diez minutos de enfriamiento.
5. **ADVERTENCIA:** La presión de los neumáticos en vehículos debe ser comprobado con un dispositivo de medición fiable antes de conducir.
6. **ADVERTENCIA:** No deje artículos para inflar desatendidos mientras la bomba de aire esté en uso. Estos elementos pueden explotar y causar lesiones graves.
la bomba de aire está en uso. Estos elementos pueden explotar y causar
lesion grave.
7. **ADVERTENCIA:** La bomba de aire puede inflarse a 150 PSI. Para evitar el inflado excesivo, siga cuidadosamente las instrucciones sobre los artículos que se van a inflar. Para evitar daños al producto, nunca exceda las presiones recomendadas.

CARACTERÍSTICAS Y DISEÑO DE LA BOMBA DE AIRE




Fig.1

APLICACIONES

Puede utilizar esta bomba de aire para los fines que se enumeran a continuación:

- Neumáticos para motocicletas, vehículos y bicicletas

NOTA: La bomba de aire no está diseñada para aplicaciones comerciales.


ADVERTENCIA: Las herramientas a batería están siempre en condiciones de funcionamiento. Siempre retire el paquete de baterías de su herramienta cuando esté ensamblando piezas, haciendo ajustes, limpiando o cuando no esté en uso. La batería evitará el arranque accidental que podría causar lesiones personales graves.

ENCENDIDO DE LA BOMBA DE AIRE (3 OPCIONES)

OPCIÓN 1: (ver Fig.1)

Encienda la bomba de aire con el arrancador y cable accesorio. Con el cable accesorio incluido, conecte un extremo a la parte inferior de la bomba de aire y el otro extremo a la salida 12 V / 10 A del Power Bank.

Fig.1



OPCIÓN 2: (ver Fig.2)

Encienda la bomba de aire con el arrancador, automóvil cargador y adaptador de 12V. Usando el cargador de coche incluido y adaptador de 12 V, conecte el adaptador de 12 V al motor toma de inicio en el Power Bank. Conecte un extremo del coche, cargador al adaptador de 12V y el otro extremo a la parte inferior de la bomba de aire.

OPCIÓN 3: (ver Fig.3)

Encienda la bomba de aire directamente desde su vehículo usando el cargador de coche incluido. Conecte un extremo del cargador de automóvil a la parte inferior de la bomba de aire y el otro extremo directamente a su salida de accesorios del vehículo 12V.



USO DE LA BOMBA DE AIRE

- Conecte la manguera de aire a la bomba de aire atornillando la manguera al inflador (parte A en la figura 4), no use tapa protectora (parte B en figura 4) para atornillar, ya que es solo para protección contra sobrecalentamiento.
- Conecte el otro extremo de la manguera de aire al vástago de la válvula del artículo que está inflando. Se necesita un adaptador antes de inflar balones de fútbol, baloncesto, etc..

NOTA: Cuando infle artículos de 10 PSI o menos, infle en cortas ráfagas y comprobar después de cada ráfaga por tacto o con un calibrado.

- Encienda la bomba de aire (elija una de las opciones mencionadas anteriormente).
- La presión preestablecida por el fabricante es 30 PSI y esta bomba de aire tiene función de memoria. El medidor indicará unidades y valor.
- Presione el botón “SET” para elegir la unidad deseada (PSI, BAR, KPA, kg / cm). Vea la figura 5.
- Presione el botón “-” o “+” para elegir el valor deseado. Presione el botón “-” o “+” acelerará el cambio numérico. Después la pantalla parpadea tres veces, la pantalla mostrará “0” y el sistema ingresará a la unidad elegida.
- Presione el botón de encendido / apagado de la bomba de aire para iniciar y mantenga presionado este botón para funcionamiento continuo. Y la luz LED incorporada se enciende durante la inflación.
- El interruptor de bloqueo / desbloqueo hacia arriba para bloquear mientras que el botón de encendido / apagado se presiona. De esta forma, la inflación continúa sin presionar cualquier botón. Para detener el inflado, simplemente presione el botón de encendido / apagado.
- Cuando se alcanza la presión deseada, la bomba de aire se detiene.

Fig.2



- Después de su uso, afloje la manguera y retírela de la bomba de aire.


ADVERTENCIA: la manguera estará muy caliente después de su uso. Eliminar con cuidado.

- Cuando no esté en uso, los adaptadores provistos con la bomba de aire se pueden colocar en el área de almacenamiento en la parte superior de la herramienta.

ADVERTENCIA: Las mangueras o los accesorios conectados incorrectamente pueden desprenderse bajo presión y causar lesiones graves. Las fugas pueden causar lecturas de presión defectuosas. Asegúrate de que todas las conexiones están bien aseguradas.

NOTA: PSI máximo para esta unidad es 150 PSI

NOTA: Deje siempre la manguera libre de obstrucciones cuando la herramienta no está en uso. Podría producirse un sobrecalentamiento si la manguera está bloqueada.



ADVERTENCIA: Al realizar el mantenimiento, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. El uso de cualquier otra pieza puede crear un peligro o causar que el producto dañe.

ADVERTENCIA: Utilice siempre protección para los ojos con protectores laterales marcados para cumplir con ANSI Z87.1. No hacerlo podría resultar en objetos arrojados a los ojos y provocar posibles lesiones graves.

MANTENIMIENTO GENERAL: Evite el uso de disolventes al limpiar partes plásticas. La mayoría de los plásticos son susceptibles a daños por diversos tipos de disolventes comerciales y pueden dañarse con su uso. Utilice paños limpios para eliminar la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa, etc.

ADVERTENCIA: No deje en ningún momento líquidos de frenos, gasolina, petróleo productos a base de aceites penetrantes, etc., entran en contacto con plástico partes. Los productos químicos pueden dañar, debilitar o destruir el plástico que puede resultar en lesiones personales graves.

Lávese las manos después de manipularlo.

Su riesgo de exposición a estos químicos varía, dependiendo de con qué frecuencia realiza este tipo de trabajo. Para reducir su exposición, trabaje en un área bien ventilada y con equipo de seguridad aprobado, como

ADVERTENCIA: Al realizar el mantenimiento, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. El uso de cualquier otra pieza puede crear un peligro o causar que el producto dañe.

ADVERTENCIA: Utilice siempre protección para los ojos.

Evite el uso de disolventes al limpiar partes plásticas. La mayoría de los plásticos son susceptibles

a daños por diversos tipos de disolventes comerciales y pueden dañarse con su uso. Utilice paños limpios para eliminar la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa, etc.

Lávese las manos después de manipularlo. Su riesgo de exposición a estos químicos varía, dependiendo de con qué frecuencia realiza este tipo de trabajo. Para reducir su exposición, trabaje en un área bien ventilada y con equipo de seguridad aprobado, como máscaras contra el polvo que están especialmente diseñadas para filtrar los microscópicos partículas.

ATENCIÓN

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.



“ELIMINACION DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS PARTICULARES EN LA UNIÓN EUROPEA”

Este símbolo en el producto o en su envase indica que no debe eliminarse junto con los desperdicios generales de casa. Es responsabilidad del usuario eliminar los residuos de este tipo, depositándolos en un “punto limpio” para el reciclado de residuos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclado selectivos de los residuos de aparatos eléctricos en el momento de su eliminación contribuirán a conservar los recursos naturales y a garantizar el reciclado de estos residuos de forma que se proteja el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre los puntos de recogida de residuos eléctricos y electrónicos para reciclado, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento en el que adquirió el producto.

8. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **2 (DOS) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: www.lusqtoff.com.ar/service

¡CAPACITATE CON NOSOTROS!

Sumate a nuestro grupo de Facebook

"Capacitaciones LUSQTOFF"



¡DESCARGÁ CONTENIDO EXCLUSIVO!

COMUNIDAD LUSQTOFF

www.lusqtoff.com.ar/comunidadlusqtoff



   **LUSQTOFF**
WWW.LUSQTOFF.COM.AR